

ACCESORIOS



Cod: UNION.I.TRIFA.BLC	Cod: UNION.L.TRIFA.BLC	Cod: UNION.T.TRIFA.BLC	Cod: UNION.X.TRIFA.BLC	Cod: UNION.I.TRIFA.NGR	Cod: UNION.L.TRIFA.NGR	Cod: UNION.T.TRIFA.NGR	Cod: UNION.X.TRIFA.NGR
UNION I LINEAL TRIFASICO BLANCO	UNION L TRIFASICO BLANCO	UNION T TRIFASICO BLANCO	UNION X TRIFASICO BLANCO	UNION I LINEAL TRIFASICO NEGRO	UNION L TRIFASICO NEGRO	UNION T TRIFASICO NEGRO	UNION X TRIFASICO NEGRO



Cod: KIT.PIOLA1MT.RIEL	Cod: RIEL.TRI.NEGR.1MT	Cod: RIEL.TRI.NEGR.2MT	Cod: RIEL.TRI-BLANCO.1MT	Cod: RIEL.TRI-BLANCO.2MT
KIT PIOLAS PARA RIEL TRIFASICO	RIEL TRIFÁSICO 1MT NEGRO	RIEL TRIFÁSICO 2MT NEGRO	RIEL TRIFÁSICO 1MT BLANCO	RIEL TRIFÁSICO 2MT BLANCO

1 Año
Garantía

Especificaciones técnicas

Vida útil	No aplica
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Regulabilidad	On/off Trifásico
Color de la Carcasa	Blanco mate Negro mate
Grado de protección (IP)	IP20
Dimeable	No

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje AC	180 - 240 V AC

Propiedades

Material de carcasa	Aluminio
Material Óptico	No aplica
Material de la lente	No aplica

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C



Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)

