



## PANEL LED BACKLIGHT EMB.

Este panel LED de 60x60 cm y 48W es perfecto para techos suspendidos. Proporciona una luz uniforme y ahorra energía con tecnología LED. Se ajusta fácilmente al techo y es ideal para diferentes lugares, como oficinas o hogares.



### Panel led backlight Embutido 603x603

- Panel LED Slim de alta calidad con iluminación lateral, apto para oficinas, centros comerciales entre otros.
- Panel iluminación directa (24mm espesor), ideal para uso embutido
- Disponible en temperatura no ajustable (3000K, 4000K y 6000K)
- Estándar IP20 (frontal) (excepto las versiones regulables de temperatura)
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado( con base para para superficies planas)

## Especificaciones



Código articulo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
<b>on-off, Driver externo</b>							
PLC.BACK.EMB60.40W.3K	PANEL LED BACKLIGHT 603X603 MM	48W	85Lm/W	4080Lm	3000K	IP20	Blanco
PLC.BACK.EMB60.40W.4K	PANEL LED BACKLIGHT 603X603 MM	48W	85Lm/W	4080Lm	4000K	IP20	Blanco
PLC.BACK.EMB60.40W.6K	PANEL LED BACKLIGHT 603X603 MM	48W	85Lm/W	4080Lm	6000K	IP20	Blanco

### Especificaciones técnicas

Vida útil	35.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	120°
Color de la Carcasa	Blanco mate
IRC	RA <80
Grado de protección (IP)	IP20

### Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	200 - 240 V AC

### Propiedades

Material de carcasa	Aluminio
Material Óptico	PMMA
Material de la lente	Polycarbonato

### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C

## Esquema de dimensiones (mm)

